

# ENTRETIEN DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE



## ENTRETIEN DES SURFACES LAQUÉES

Nous préconisons un entretien régulier avec notre produit de nettoyage **EURACLEAN ALU/PVC**. Il convient de respecter les consignes d'application indiquées sur le produit. Cet entretien doit avoir lieu une à deux fois par an en zone rurale et jusqu'à trois fois par an pour les portes situées en zone urbaine, industrielles ou littorales. Les parties souillées par le sel de déneigement, le sel marin et plus généralement tout produit agressif doivent être immédiatement lavées à l'eau claire, avec une éponge non abrasive. **Ne pas utiliser de produits agressifs tels que des détergents ménagers, produits solvantés ou nettoyeur haute pression.**

## ENTRETIEN DES FERRAGES

Nous préconisons une lubrification annuelle des ferrages de votre porte d'entrée avec notre produit **EURALUB**.

## ENTRETIEN DES PIÈCES ALUNOX/INOX

Pièces décoratives, barres de tirage et poignées incrustées

Nous préconisons un entretien semestriel des pièces métalliques avec notre produit **EURACLEAN ALUNOX**. Pour les portes se situant en milieu agressif (urbain, industriel ou littoral), quatre à six nettoyages par an sont conseillés.

## ENTRETIEN DE LA PIERRE NATURELLE

La pierre naturelle est étanche, insensible aux UV, résistante au gel et à la chaleur. L'hydrofuge appliqué sur la pierre permet la résistance aux tâches et à la pollution. Ce traitement a une durée de vie de 3 à 5 ans en fonction de l'exposition de la porte. Passé ce délai, il est conseillé d'appliquer une nouvelle couche hydrofuge au pinceau pour prévenir les tâches.

Notre process de thermolaquage est certifié :



Nos produits d'entretien EURACLEAN ALU/PVC, ALUNOX et EURALUB peuvent être commandés auprès de votre installateur.

